



Strahlenschutzwand fahrbar

Größe: 120 cm breit, 200 cm hoch
 Aufbau: Walzblei (1 oder 2 mm)
 zwischen 2 beschichteten Spanplatten,
 4 antistatische Lenkrollen,
 davon 2 mit Feststellern, leicht fahrbar.
 Schutzwand mit 1 mm Bleieinlage
 Bestell-Nr. 881201

Schutzwand mit 2 mm Bleieinlage
 Bestell-Nr. 881202

Ausführung wie oben, jedoch mit
 Bleiglasscheibe 30 x 40 cm

Schutzwand mit 1 mm Bleieinlage
 Bestell-Nr. 881231

Schutzwand mit 2 mm Bleieinlage
 Bestell-Nr. 881232

Strahlenschutzwand fahrbar mit Seitenflügel

Größe: 30+80+30 x 200 cm

Schutzwand mit 1 mm Bleieinlage
 Bestell-Nr. 881251

wie oben, jedoch mit Bleiglasscheibe 30 x 40 cm
 Bestell-Nr. 881261

Schutzwand mit 2 mm Bleieinlage
 Bestell-Nr. 881252

wie oben, jedoch mit Bleiglasscheibe 30 x 40 cm
 Bestell-Nr. 881262

Kassettenschleuse



Kassettenschleuse

Kassettenschleusen zum licht- und strahlensicheren
 Transfer von Röntgenkassetten zwischen dem
 Röntgenraum in die Dunkelkammer.
 Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl.
 Durchreicheboden mit Spezialbeschichtung zum
 Schutz der Kassetten. Wechselseitig, lichtsicher
 schließende Türen schwenkbar um 180°,
 mit einseitigem Bleischutz von 2,0 mm.

1 Durchreiche (2 Türen)
 Bestell-Nr. 902004

2 separate Durchreichen (4 Türen)
 Bestell-Nr. 902006

Änderungen vorbehalten !