








Röntgenfilmbetrachter

Röntgenfilmbetrachter Crystal View Professional Vario Plus

3 Leuchtstofflampen je Schaufläche, Unterteilung der Schauflächen, mit Nylonfaden, EVG dimmbar,
Stromversorgung: 220/240 V AC 50/60 Hz, 1 Schaufläche = 35 cm, Sicherung: 2 x 6,3 A
1 EIN/AUS Schalter für alle Schauflächen, 1 DIMMER je Schaufläche,
Leuchtdichte: ca. 2800 cd/m², Farbtemperatur: 6400 K

	Bestell-Nr.	Schaufläche L x H (cm)	Außenmaße L x H x T (mm)	Leuchtstoff- lampen	Stromauf- nahme (A)	Gewicht (kg)
	0330357	35 x 43	380 x 500 x 90	3 x 15 W	0,22	5,70
	0330707	70 x 43	725 x 500 x 90	6 x 15 W	0,42	9,00
	0331057	105 x 43	1075 x 500 x 90	9 x 15 W	0,61	13,50
	0331407	140 x 43	1424 x 500 x 90	12 x 15 W	0,92	16,50
	0331757	175 x 43	1775 x 500 x 90	15 x 15 W	1,10	19,50
	0332057	2 x 105 x 43	2 x 1075 x 960 x 90	2 x 9 x 15 W	1,22	29,00
	0332407	2 x 140 x 43	2 x 1425 x 960 x 90	2 x 12 x 15 W	1,78	34,00
ohne Abb.						